

MIRKA

ÚJ TERMÉKCSALÁD

A GONDOZÁSMENTES HAJÓZÁSHOZ
– MEGOLDÁSOK A TISZTÍTÁSTÓL
A FELÜLETVÉDELEMIG



Polarshine®
MARINE

POLARSHINE® MARINE DEEP CLEAN

Mélytisztító mosó koncentrátum

Polarshine Marine Deep Clean egy hatásos mélytisztító mosó koncentrátum a hajótest és vízvonaltól alatti felület hatékony megtisztítására mely feloldja a felületi elszíneződéseket és a makacs szennyeződések. A mélytisztító eltávolítja az olyan szennyeződés foltokat mint a vízi és aljnövényzet, elszíneződés, rozsa és halvér. Friss illata miatt beltérben is használható. A termék használható Gelcoat, műanyag, üvegszál, festett és lakkozott és minden savnak ellenálló felületen.



Tárolás: Fagytól védve, minimum +10 °C-on tárolja.

pH-érték: 3

Felhasználás:

1. Hígítsa fel a koncentrátumot a szennyeződés függvényében 1:3 - 1:10 arányban. Hígítás nélkül is használható erősen szennyezett felületen.
2. Permetezze a tisztítandó felületre és hagyja rajta 5–10 percig.
3. A jobb eredményért szivaccsal dörzsölje vagy ecsetelje a felületre, majd öblítse le vízzel. Figyeljen rá hogy a tisztítószer nem használható felhevült felületen, valamint tilos hagyni hogy rászáradjon a felületre.
4. Végezetül, semlegesítse a felületet Mirka Marine Boat Wash samponnal, majd behatás után öblítse le.

Figyelem! Mindig védje a galvanizált és kezeletlen fém felületeket (pl. tárolókocsi) a tisztítás előtt. Végezetül mindig mossa le a kezelt felületet Polarshine Marine Boat Wash samponnal vagy pH-7-nél lúgosabb tisztítószerrel, így a felület semleges és szennyeződés taszító lesz.

POLARSHINE® MARINE BOAT WASH

Hajósampon

Magas minőségű hajósampon amely minden vízzel mosható felületen alkalmazható mint pl. alumínium, gelcoat, fa, fém, festett és lakkozott felületek. Hatékony felületaktív összetevétele feloldja a makacs szennyeződések mint a zsírok, olajok, korom és üzemanyag foltok. Gyengéden távolít el sok egyéb szennyeződést is a felületről. Polarshine Marine Boat Wash hajósampon gyengéden tisztítja az olyan érzékeny felületeket mint az alumínium és króm felületek. Az elszíneződésre hajlamos felületek is megőrzik csillogásukat az alacsony pH-értéknek köszönhetően. A termék hatékony összetevőinek köszönhetően a hajósampon használata biztonságos a motortérben is. Alaposan tisztít, anélkül, hogy aggódnia kellene az oxidáló hatások miatt. A termék biológiailag lebomló, hígítva nem távolítja el sem a viaszt, sem a bevonatot.



Tárolás: Fagytól védve, minimum +5 °C-on tárolja

pH-érték: 10.5

Felhasználás:

1. Tisztítsa meg a felületet a laza szennyeződésektől, és mossa elő az erősen szennyezett területeket Mirka Deep Cleaning koncentrátummal.
2. Hígítsa fel a terméket 1:30 – 1:100 arányban, a szennyezettség mértékétől függően.
3. Vigye fel a felületre lentől felfelé haladva, hagyja behatni 1–5 percig. Ha szükséges, használjon szivacsot vagy keféket, hogy segítsen eltávolítani a makacs szennyeződések.
4. Végül alaposan öblítse le a felületet tiszta vízzel.

POLARSHINE® MARINE SHIELD

Kerámia védőbevonat

Polarshine® Marine Shield kerámia bevonat biztosítja, hogy a felületek védve legyenek az UV sugárzástól, a sós víztől, az oxidációtól, a savas esőtől, a madárürüléktől és egyéb szennyeződésektől. A Polarshine Marine Shield bevonat erősen tisztítja a szennyeződésekkel és ellenáll az erős mosószereknek a hajózási szezon végéig, így csak az után szükséges alapos szezonális mosást végeznie. A termék felületaktív összetevői megakadályozzák, hogy a vízcseppek a felületre tapadjanak, hidrofób és nagyon magas fényű, ellenálló felületet hozva létre.



Tárolás: Fagytól védve, minimum +5 °C-on tárolja.

Szükséges mennyiség: 30 lábas hajó / 50 m² felületre, (3-5 ml/m²)

Felhasználás:

1. Kezelés előtt mossa meg a hajót a Polarshine Marine hajósamponnal. Polarshine Marine Deep Clean koncentrátum használata ajánlott a beivódott szennyeződések eltávolítására. Ha szükséges, kezdje el a (nedves) csiszolási folyamatot az Abralon 2000-szel, és folytassa a finomabb Abralon 4000-el. Ezután polírozza Mirka Polarshine polírpasztákkal. Világos felületekhez a Polarshine 10-et, a sötét felületekhez a Polarshine 10-et és az 5-öt ajánljuk. Használja Polarshine Marine Final Finish-t, távolítsa el a paszta maradványokat.
2. A bevonat felvitele előtt győződjön meg arról, hogy a felület tiszta. A felületnek nedvesnek kell lennie, de nem vizesnek. Permetezze a bevonatot közvetlenül a kezelendő területre vagy egy Mirka szivacsra. Dolgozzon kis területen egyszerre egy tiszta szivaccsal, hogy sima végeredményt érjen el. Gondosan haladjon előre míg végez minden olyan területen, amelyet kezelni kell.
3. Öblítse le alaposan a felületet vízzel, és törölje át egy Mirka mikroszálas kendővel.
4. Ismétlje meg a 2-ik lépést a bevonat egyenletes eloszlásának érdekében.
5. A felületet alaposan öblítse le vízzel magas nyomással, hogy eltávolítsa a felesleges bevonatot.
6. Végül, hagyja, hogy a bevonat legalább 12 órán kikeményedjen (+5 °C és +25 °C közötti száraz levegőn).

Figyelem! Mindig kerülje a mérgező anyagokkal festett felületek kezelését. A festékgyártó termékének összetételétől függően a termék hevesen reagálhat, ha mérgező anyagokkal festett felületekre alkalmazzák. Soha ne vigye fel a bevonatot üveg- vagy tükörfelületekre. Ne alkalmazza a Polarshine Marine Shield-et +25 °C feletti hőmérsékletű felületekre. Soha ne hagyja, hogy a termék teljesen megszáradjon a felületen, és a folyamat során alaposan öblítse le a felületet, mielőtt megkeményedik. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a nap és a szél hatással lesz a bevonat száradására.

Polarshine®
MARINE

POLARSHINE® MARINE FINAL FINISH

Tisztításra és befejezésre

Kiváló minőségű szilikon mentes tisztító- és befejező anyag minden hajófelülethez. Hatékonyan távolítja el a felületen maradt tisztítószeret, polírpaszta maradványokat, ujlenyomatokat, korom és egyéb szennyeződések. Polarshine Marine Final Finish a felület mosása után is alkalmazható tisztítókendővel áttörölve. A termék használata minden felületen biztonságos, nem károsítja a bevonattal ellátott és waxos felületeket.

Tárolás: Fagytól védve, minimum +5 °C-on tárolja.
pH-érték: 7



Felhasználás:

1. Rázza fel használat előtt. Permetezze száraz felületre, egy időben kis felületre.
2. Törölje át a kezelt felületet gyengéden Mirka mikorszálás kendővel.

Figyelem! Soha ne használja felhevült +25°C feletti felületen. A termék szintén alkalmazható polírozás utáni polírpaszta maradványok eltávolítására.

POLARSHINE® MARINE Surface Protection Kit

A készlet tartalmazza a Polarshine Marine Final Finish tisztító és befejező anyagot és Polarshine Marine Shield kerámia védőbevonatot. Ez a két termék a kulcsa a könnyű és gondtalan hajózásnak. A kiváló minőségű, szilikonmentes Final Finish az összes hajófelület tisztítása során alkalmazható. A Marine Shield bevonat nanotechnológiájával hosszan tartó védelmet nyújt az UV sugárzás, a só és a szennyeződések ellen a hajózási szezon során, valamint megkönnyíti a következő szezonra való felkészülést. A készlet tartalmaz egy szivacsot, öt mikorszálás kendőt és védőkesztyűt.



Mirka kód EAN kód	Megnevezés
7998000311 6416868944891	Polarshine Marine Deep Clean 3L
7998002011 6416868944938	Polarshine Marine Deep Clean 20L
7998100311 6416868944952	Polarshine Marine Boat Wash 3L
7998102011 6416868944969	Polarshine Marine Boat Wash 20L
7998200251 6416868944990	Polarshine Marine Shield 250ml
7998300501 6416868945034	Polarshine Marine Final Finish 500ml
7998300311 6416868945041	Polarshine Marine Final Finish 3L
KIT003MARINE 6416868945058	Polarshine Marine Surface Protection Kit



Mirka Ltd.

FI-66850 Jeppo
customerservice@mirka.com

www.mirka.com

Kövessen minket:



Dedicated to the finish.